

# TallyGenicom - T 9316 (043 344)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **miejsce użytkowania** | **dom/małe biuro** |
| **przeznaczenie do druku** | **tylko mono - tekst i grafika** |
| **rodzaj urządzenia** | **jednofunkcyjne - tylko funkcja druku** |
| **koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)** | **12.12** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)** | **12.12** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **technologia druku** | **laserowa monochromatyczna** |
| **format** | **A4** |
| **typ procesora** | **Naltec N1** |
| **szybkość procesora** | **48** MHz |
| **miesięczne obciążenie** | do **15000** stron |
| **wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym** | do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **standardowa pamięć** | **8** MB |
| **maksymalna pamięć** | **8** MB |
| **poziom hałasu** | max **54** dB |

## Parametry Druku

| | |
|---|---|
| **rozdzielczość druku mono** | **1200x1200** dpi |
| **szybkość drukowania mono** | do **16** stron A4/min |
| **czas do wydruku pierwszej strony** | do **13** sekund |
| **czas nagrzewania** | do **21** sekund |
| **automatyczny druk dwustronny** | **nie** |
| **marginesy** | górny **5** mm<br>dolny **5** mm<br>lewy **5** mm<br>prawy **5** mm |

## Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| **gramatura dla podajnika standardowego** | do **90** g/m² |
| **maksymalna gramatura papieru** | do **163** g/m² |
| **ilość podajników w standardzie** | **1** |
| **podajnik na pojedyncze arkusze** | **nie** |
| **opcjonalny podajnik papieru** | **nie** |
| **ręczne podawanie nośników** | **nie** |
| **maksymalna liczba podajników papieru** | **1** |
| **standardowa pojemność podajników** | do **150** arkuszy |
| **maksymalna pojemność podajników** | do **150** arkuszy |
| **ilość odbiorników papieru** | **1** |
| **pojemność odbiornika papieru** | do **100** arkuszy |
| **opcjonalny odbiornik papieru** | **nie** |
| **obsługiwane rodzaje nośników** | **papier o wysokiej gramaturze**<br>**folie** do drukarek laserowych<br>**etykiety**<br>**koperty** |
| **obsługiwane formaty nośników** | **A4**<br>**B5**<br>**Letter**<br>**Letter** G Letter<br>**Statement** |

| | |
|---|---|
| | **Executive**<br>**Folio**<br>**Letter** Letter+<br>**UK Quarto**<br>**Foolscap** (Foolscap G Legal)<br>Chinese **16K**<br>**32k**<br>**B5**<br>**#10**<br>**C5**<br>**DL**<br>**Monarch**<br>**C6**<br>**#3**<br>**#4** |

## Języki i Emulacje

| | |
|---|---|
| **emulacja** | **GDI** |

## Komunikacja

| | |
|---|---|
| **ethernet - druk w sieci LAN** | **nie** |
| **wireless - druk przez WiFi** | **nie** |
| **standardowe rozwiązania komunikacyjne** | **USB** 2.0<br>**LPT** równoległy IEEE-1284 |

## Wymiary i Waga

| | |
|---|---|
| **waga produktu (netto)** | ok. **7.8** kg |
| **szerokość produktu** | **387** mm |
| **głębokość produktu** | **405** mm |
| **wysokość produktu** | **348** mm |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| **rodzaj zasilania** | **sieciowe AC (napięcie nieokreślone)** |
| **zużycie energii** | średnio **900** W |
| **Energy Star** | **tak** |

## Wymagania Systemowe

| | |
|---|---|
| **Windows** | **Windows 98SE,**<br>**Windows Me,**<br>**Windows 2000,**<br>**Windows XP** |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| **service** | **24 miesiące** - w serwisie |