



Xerox - VersaLink C7125S (C7101V_S + 097S05202)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

16 989.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (115R00128)	pojemniki na zużyty tusz/toner	340.53 zł
Xerox - toner 006R01828 (black)	tonery	351.64 zł
Xerox - toner 006R01831 (yellow)	tonery	390.59 zł
Xerox - toner 006R01829 (cyan)	tonery	399.77 zł
Xerox - toner 006R01830 (magenta)	tonery	399.77 zł
Xerox - bęben 013R00688 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 sztuka na 1 kolor	bębny	792.94 zł

AKCESORIA

Xerox - blokada podajnika (497K22750)	akcesoria	1 139.95 zł
Xerox - dysk twardy 320 GB (497K23610)	akcesoria	1 669.65 zł
Xerox - faks over IP (497K23620)	akcesoria	491.14 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K18040)	akcesoria	945.07 zł
Xerox - finiszer office LX (497K22760)	akcesoria	3 206.84 zł
Xerox - finiszer zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - karta sieciowa wireless (497K23470)	akcesoria	241.71 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	779.44 zł
Xerox - centralna taca odbiorcza (497K17800)	akcesoria	341.08 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł
Xerox - podajnik kopert (497K17720)	akcesoria	270.65 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy (097S04615)	akcesoria	3 524.20 zł
Xerox - podajnik papieru Tandem Tray (097S04909)	akcesoria	2 607.82 zł
Xerox - podstawa z szufladą 520 arkuszy (097S04907)	akcesoria	1 636.82 zł
Xerox - moduł PostScript 3 (497K23630)	akcesoria	989.00 zł
Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)	akcesoria	1 087.58 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł
Xerox - zszywacz (497K22470)	akcesoria	1 080.57 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 31300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 18500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie

standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 107000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (do 14 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min (do 14 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 25 stron A4/min (do 9 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.7 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.8 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny, linearyzowany, chroniony hasłem, jedno-/wielostronicowy) PDF/A JPEG TIFF (jedno-/wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 25 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 520 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 130 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1270 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (w standardzie, opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B5 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Mopria, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android), aplikacja Xerox PrintByXerox)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	710 mm
głębokość opakowania	770 mm
wysokość opakowania	1280 mm
waga produktu (netto)	ok. 88.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 88.9 kg
szerokość produktu	615.7 mm
głębokość produktu	670.8 mm
wysokość produktu	1117.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A) sieciowe AC (110-127V) (-10%/ +6%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016
Mac OS	Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
UNIX	Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE,
inne	SAP, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C7125S, 1 komplet tonerów startowych o wydajnościach do 16000 stron A4 (black) i do 9000 stron A4 (cyan, magenta, yellow)
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--