



## Xerox - WorkCentre 3220DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01485 (black)	tonery	510.91 zł
Xerox - toner 106R01487 (black)	tonery	618.68 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R01486 (black) LAM	tonery	109.04 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R01487 (black) ECO	tonery	156.83 zł
Black Point - toner zamiennik 106R01486 (black) BP	tonery	380.09 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 4100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 49 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH

	<b>MR</b>
	<b>MMR</b>
	<b>JBIG</b>
	<b>JPEG</b>
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	<b>PDF,</b> <b>JPEG,</b> <b>TIFF,</b> <b>Multi-page TIFF,</b> <b>BMP</b>
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 301 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 551 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 76 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 356 mm min 127 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>karton</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier zwykły</b> <b>papier ekologiczny makulaturowy</b> <b>folie</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PostScript 3</b> <b>PDF 1.4</b>
emulacja	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100BaseTX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless 097S03741

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 17.8 kg
szerokość produktu	445.2 mm
głębokość produktu	410.5 mm
wysokość produktu	395.3 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 32 °C min 10 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000/XP (32/64 bit), Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
Mac OS	Mac OS X version 10.3
UNIX	Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, SUSE 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0

## Zawartość Opakowania

hardware	toner (wydajność: 2000 stron), przewód zasilający, kabel fax, kabel USB
software	oprogramowanie i dokumentacja

## Inne

IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------