Xerox - WorkCentre 7225iVT

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13089)	pojemniki na zużyty tusz/toner	213.61 zł
Xerox - toner 006R01461 (black)	tonery	509.68 zł
Xerox - toner 006R01464 (cyan)	tonery	803.40 zł
Xerox - toner 006R01463 (magenta)	tonery	868.04 zł
Xerox - toner 006R01462 (yellow)	tonery	868.31 zł
Xerox - bęben 013R00658 (yellow)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 013R00659 (magenta)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 013R00660 (cyan)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 13R00657 (black)	bębny	1 664.57 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik 006R01461 (black) PRI	tonery	245.39 zł

AKCESORIA

Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)	akcesoria	207.27 zł
Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)	akcesoria	1 087.58 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**korporacja**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**wielofunkcyjne - druk/skan/kopia**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**2.32** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**2.32** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**19.26** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**19.26** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolorowa**
format	**A3**
drukowanie poufne	**nie**
wydajność tonera standardowego (mono)	do **22000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do **15000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	**nie**
standardowa pamięć	**2048** MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)
maksymalna pamięć	**2048** MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)
pojemność dysku twardego	**160** GB
miesięczne obciążenie	do **107000** stron
typ procesora	**Dual Core**
szybkość procesora	**1200** MHz
poziom hałasu	max **52** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do **2400x600** dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do **2400x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **25** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **25** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **9.1** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	**nie** (opcja)
faks internetowy	**tak**

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	**tak**
skanowanie dwustronne	**tak**
skanowanie do e-maila	**tak**
skanowanie do plików w formacie	**PDF** **PDF** (przeszukiwalny, linearyzowany) **PDF/A** **XPS** **JPEG** **TIFF**
skanowanie do chmury	**nie**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	**600x600** dpi
kopiowanie w kolorze	**tak**
automatyczne kopiowanie dwustronne	**tak**

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie	**6**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**tak**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
pojemność podajnika głównego	do **520** arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do **110** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2240** arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
możliwość drukowania kopert	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **85** mm max **297** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **125** mm max **432** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły**
obsługiwane formaty nośników	**A3** **A4** **A5**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5c** **PCL 6** **PDF** **XPS** (opcjonalne: Adobe PostScript 3)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie** (opcja)
NFC	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0 Hi-Speed) **Ethernet** (10/100/1000 BaseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Wireless**

drukowanie z chmury	**nie**
drukowanie z urządzeń mobilnych	**nie** (opcja)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **130** kg
szerokość produktu	**585** mm
głębokość produktu	**640** mm
wysokość produktu	**1132** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **28** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (110-127V)** (50 / 60 Hz +/- 3%, 15 A) **sieciowe AC (220-240V)** (50 / 60 Hz +/- 3%, 10 A)
zużycie energii	średnio **441** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Microsoft Windows XP SP3 (32- and 64-bit), Windows Server 2003 SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 and R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows 10 (32- and 64-bit)**
Mac OS	**Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (PostScript Kit wymagany)**
UNIX	**Linux Redhat Fedora Core 20 x86 (PostScript Kit wymagany), Linux Redhat Enterprise 4 and 5 (PostScript Kit wymagany), Ubuntu 14.04 x64 (PostScript Kit wymagany), PowerPC AIX 5 (PostScript Kit wymagany), Solaris 9, 10 (PostScript Kit wymagany), Solaris SPARC 10 (PostScript Kit wymagany), HP-UX 11v2 (PostScript Kit wymagany), IBM AIX 5 (PostScript Kit wymagany), openSUSE 13.1 x64 (PostScript Kit wymagany), Itanian HP-UX 11i v3 (PostScript Kit wymagany), Unix (PostScript Kit wymagany)**

Zawartość Opakowania

hardware	**Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 7225iVT**

Inne

panel sterowania	**Kolorowy panel dotykowy**
IPP	**nie**
zapisywanie prac na HDD	**tak**
znak wodny	**nie**

Gwarancja

on site	**24 miesiące (patrz: Uwagi)** - naprawa u klienta