



Epson - WorkForce DS-780N (B11B227401)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,9 cm
dobowy cykl pracy	do 5000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (dioda RGB)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 45 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF multi-TIFF PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony) PDF/A PNG
inne cechy	Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
skanowanie do e-mail	tak (Epson Document Capture Pro)
skanowanie do chmury	tak (Epson Document Capture Pro)

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 50.8 mm max 6096 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

A5
A6
B5
B6
Letter
pocztówki
wizytówki
karty plastikowe
Legal
Executive
koperty (C6, DL)

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	363 mm
głębokość opakowania	257 mm
wysokość opakowania	305 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.8 kg
szerokość produktu	296 mm
głębokość produktu	212 mm
wysokość produktu	217 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Wersja XP Professional x64
Mac OS	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Kabel USB, Karta gwarancyjna
software	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Scan 2

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------