



Epson - WorkForce WF-8510DWF (C11CD44301)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T755240 (cyan) T7552	tusze	374.73 zł
Epson - tusz C13T755340 (magenta) T7553	tusze	374.73 zł
Epson - tusz C13T755440 (yellow) T7554	tusze	374.73 zł
Epson - tusz C13T755140 (black) T7551	tusze	395.69 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.7 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (Epson Connect)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	23 obr./minutę
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 163 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 1500 arkuszy (3x 500)
pojemność odbiornika papieru	250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 koperty (C4, C6, 10) Letter Legal B5 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 16:9
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P-R GDI
----------	----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Host Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct USB (Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	697 mm
głębokość opakowania	729 mm
wysokość opakowania	615 mm
waga produktu (netto)	ok. 34.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 40.98 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	570 mm
wysokość produktu	464 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 39 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2
Mac OS	Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
-----------------	--

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl) - naprawa u klienta
-----------------	---