



Lexmark - X5495

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018C1429E (cyan, magenta, yellow) nr 29 zwrotny

tusze

93.85 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II, Sony Memory Stick, Memory Stick PRO, Karta Secure Digital (SD), Karta MultiMedia, Microdrive, Sony Memory Stick Duo (z adapterem), Mini Secure Digital (Mini SD) Card (z adapterem), Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem), Moduł pamięci SanDisk TransFlash (z adapterem) RS-MMC (z adapterem), Karta xD Typ M, Typ H, MultiMediaCard (MMC) Mobile (z adapterem), Micro Secure Digital (Micro SD) Card (z adapterem), Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min tryb szybki
szybkość kopiowania w kolorze	do 10 kopii/min tryb szybki
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika automatycznego	15 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Lexmark N4000e for Fast Ethernet (drukowanie i skanowanie) wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e sieć bezprzewodowa 802.11g (drukowanie i skanowanie)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 566 mm głębokość 399 mm wysokość 264 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.27 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	321 mm
wysokość produktu	192 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC), Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------