



Zebra - ZD611d, 12 dots/mm, 300 dpi, peeler, EPLII, ZPLII, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi (ZD6A023-D1EB02EZ)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

3 089.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	587.33 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	610.39 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	630.38 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	854.85 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 039.35 zł
Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 10	taśmy	1 150.05 zł
rolek (880150-025)		

Parametry podstawowe

metoda druku	termiczna
język programowania drukarki	EPLII ZPLII
pamięć operacyjna	256 MB (RAM, 512 MB - Flash)
nóż obcinający	nie (opcja)
układ klawiatury	nie
odklejak	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300 dpi
szerokość druku	do: 54 mm
szybkość drukowania	do 152 mm/sek
czujniki nośników	tak
kody kreskowe	tak
czcionki i grafika	tak
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

Obsługa Nośników

drukuję na taśmach o szerokościach	do: 58 mm (mm)
średnica zewnętrzna	do: 127 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) USB Host Ethernet Bluetooth (4.1) Wireless (802.11ac)
---------------------------------------	---

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.07 kg
-----------------------	-------------

waga w opakowaniu	ok. 2.7 kg
szerokość produktu	115 mm
głębokość produktu	220 mm
wysokość produktu	151 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 4.4 °C max 41 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 95 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka etykiet ZD611, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów
----------	---

Gwarancja

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---