



# Zebra - ZD611d, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, linerless, LTS, EPLII, ZPLII, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi (ZD6A022-D4EB02EZ)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

**3 329.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12                            | taśmy | 587.33 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12                 | taśmy | 610.39 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12                 | taśmy | 630.38 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12            | taśmy | 854.85 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12                 | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12                | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12                 | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12                 | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra (880150-025) etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 039.35 zł |
| Zebra etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 10                              | taśmy | 1 150.05 zł |
| rolek (880150-025)                                                                                               |       |             |

## Parametry podstawowe

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| metoda druku                 | termiczna                    |
| język programowania drukarki | EPLII<br>ZPLII               |
| pamięć operacyjna            | 256 MB (RAM, 512 MB - Flash) |
| nóż obcinający               | tak                          |
| układ klawiatury             | nie                          |
| odklejak                     | nie (opcja)                  |

## Parametry Druku

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku              | 203 dpi       |
| szerokość druku                  | do: 56 mm     |
| szybkość drukowania              | do 203 mm/sek |
| czujniki nośników                | tak           |
| kody kreskowe                    | tak           |
| czcionki i grafika               | tak           |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak           |
| druk wielokolorowy na etykiecie  | nie           |
| druk pionowy                     | tak           |
| druk w poprzek                   | tak           |

## Obsługa Nośników

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| drukuję na taśmach o szerokościach | do: 58 mm (mm) |
| średnica zewnętrzna                | do: 127 mm     |

## Komunikacja

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0)<br>USB Host<br>Ethernet<br>Bluetooth (4.1)<br>Wireless (802.11ac) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 1.07 kg |
|-----------------------|-------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| waga w opakowaniu  | ok. 2.7 kg |
| szerokość produktu | 115 mm     |
| głębokość produktu | 220 mm     |
| wysokość produktu  | 151 mm     |

## Warunki Środowiskowe

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji   | min 10 %<br>max 90 %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji         | min 4.4 °C<br>max 41 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 5 %<br>max 95 %     |

## Zasilanie

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Energy Star      | tak                    |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Drukarka etykiet ZD611, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej),<br>kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania,<br>przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gwarancja

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| service | 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|