



Zebra - ZD621d, 8 dots/mm, 203 dpi, display, RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey (ZD6A142-D0EL02EZ)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

3 290.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	587.33 zł
Zebra (8007207) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	610.39 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	630.38 zł
Zebra (3007208) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 6	taśmy	753.38 zł
Zebra (8007301025) etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	854.85 zł
Zebra (800264107) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (80010010250) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (8002641075) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800264125) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (3007208) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 020.90 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 039.35 zł
Zebra etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 176.19 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 176.19 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 220.28 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 274.59 zł
Zebra (8001910080) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 282.28 zł
Zebra (8001910080) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 282.28 zł
Zebra (80019100760) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 437.56 zł
Zebra (8009001020) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 491.38 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 539.04 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 127 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 539.04 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 539.04 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 540.58 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 540.58 zł
Zebra (800264105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 547.33 zł
rolek (800264-255)		

Parametry podstawowe

metoda druku	termiczna
język programowania drukarki	EPLII ZPLII
pamięć operacyjna	256 MB (RAM, 512 MB - Flash)
nóż obcinający	nie (opcja)
układ klawiatury	nie
odklejak	nie (opcja)

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203 dpi
szerokość druku	do: 104 mm
szybkość drukowania	do 203 mm/sek
czujniki nośników	tak
kody kreskowe	tak
czcionki i grafika	tak
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykietach	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	do: 109.2 mm (mm)
średnica zewnętrzna	do: 127 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) USB Host Ethernet Bluetooth (4.1) RS232 Wireless (802.11ac)
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.8 kg
szerokość produktu	177 mm
głębokość produktu	221 mm
wysokość produktu	151 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 4.4 °C max 41 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 95 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka etykiet ZD621, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów
----------	---

Inne

wyświetlacz	4.3" pełnokolorowy wyświetlacz dotykowy LCD
-------------	---

Gwarancja

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---