



# Zebra - ZT610 - 12 dots/mm, 300 dpi, peeler, rewind, disp., ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet (ZT61043-T2E0100Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

**14 999.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                                                                                     |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolek (03200BK11045)         | taśmy | 916.60 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK11045) | taśmy | 916.60 zł |

## Parametry podstawowe

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| metoda druku                 | termotransferowa               |
| język programowania drukarki | ZPL<br>ZPLII                   |
| pamięć operacyjna            | 1024 MB (RAM, 2048 MB - Flash) |
| nóż obcinający               | nie (opcja)                    |
| układ klawiatury             | nie (opcja)                    |
| odklejak                     | tak                            |

## Parametry Druku

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku              | 300 dpi       |
| szerokość druku                  | do: 104 mm    |
| szybkość drukowania              | do 305 mm/sek |
| czujniki nośników                | tak           |
| kody kreskowe                    | tak           |
| czcionki i grafika               | tak           |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak           |
| druk wielokolorowy na etykiecie  | nie           |
| druk pionowy                     | tak           |
| druk w poprzek                   | tak           |

## Obsługa Nośników

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| drukuje na taśmach o szerokościach | do: 104 mm (mm) |
| średnica zewnętrzna                | do: 203 mm      |

## Komunikacja

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB<br>RS232<br>Bluetooth<br>Ethernet |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 22.7 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 31.3 kg |
| szerokość produktu    | 268.2 mm    |
| głębokość produktu    | 505 mm      |
| wysokość produktu     | 395.68 mm   |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
|-------------------------------------------------------|----------|

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji         | max <b>85</b> %<br>min <b>5</b> °C<br>max <b>40</b> °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min <b>20</b> %<br>max <b>85</b> %                     |

## Zasilanie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (90-265V) |
| Energy Star      | tak                   |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| hardware | Drukarka etykiet ZT610, przewód zasilający, odklejak, przewijak |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

## Inne

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| wyświetlacz | Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD, ikony stanu |
|-------------|-------------------------------------------------|

## Gwarancja

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| service | 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|